

## МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Н.Д.Михайлів, Л.О. Сав'юк

(Україна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

**Постановка проблеми.** Забезпечення високої надійності роботи оператора, а, відповідно, системи «людина – машина» (СЛМ), – є пріоритетним завданням для більшості сфер промисловості та сучасного виробництва. Тому важливим є розробка заходів по підвищенню кваліфікації операторів складних технологічних об'єктів (СТО), шляхом підбору математичного апарату для який б дав можливість підвищити надійність його діяльності в структурі СЛМ.

**Основний текст.** Основні показники оцінки надійності оператора можуть бути виражені через безпомилковість його дій, своєчасність, готовність, відновлюваність. В свою чергу кожен із названих показників може бути виражений за допомогою ряду більш конкретних показників. Ці показники дадуть можливість оцінити ризики ще під час процесу стажування оператора, і тим самим скласти профіль його подальшого навчання для підвищення всіх цих показників, щоб в майбутньому знизити ймовірність виникнення аварійних ситуацій по вині оператора [1]. Основним показником надійності функціонування СЛМ є ймовірність безвідмовної роботи, безпомилкового і своєчасного виконання задач. Також при виведенні показників надійності СЛМ треба врахувати, що показники надійності оператора і апаратних засобів є їх невід'ємною складовою частиною[2].

Під надійністю діяльності оператора розуміємо його здатність безпомилково виконувати роботу протягом певного проміжку часу при заданих зовнішніх умовах. Основним показником безпомилковості є ймовірність безпомилкового виконання його роботи яку можна виразити як

$$P_{OP} = \frac{m}{N} \quad (1)$$

де  $m$  – число правильно вирішених завдань (виконаних дій);  $N$  – загальне число виконуваних дій.

Для типових дій, що часто повторюються показником безпомилковості може служити також інтенсивність помилок (), величина якої розраховується за формулою:

$$l_{OP} = \frac{N - m}{NT} \quad (2)$$

де  $T$  – середнє значення часу виконання даної дії.

Необхідно відмітити, що формула (2) справедлива лише для часу стійкої працездатності оператора.

При проектуванні СЛМ величина  $P_{оп}$  може бути знайдена розрахунковим шляхом при умові, що відомі ймовірності безпомилкового виконання чи інтенсивності помилок при виконанні окремих дій, що входять в структуру діяльності оператора. В цьому випадку величина  $P_{оп}$  рівна:

$$P_{оп} = P_{i=1}^r p_i^{k_i} = e^{-\sum_{i=1}^r \lambda_i T_i k_i} \quad (3)$$

де  $p_i, \lambda_i$  – ймовірність безпомилкового виконання та інтенсивність помилок при виконанні конкретної дії;  $k$  – число виконаних дій певного виду;  $r$  – число різних видів дій ( $i = 1, 2, \dots, r$ ).

Правильні, але несвоєчасні дії зазвичай приводять до не виконання цілей поставлених при відпрацюванні конкретних дій, тобто за своїми наслідками рівнозначні помилці. Основним показником своєчасності є ймовірність своєчасного виконання роботи ( $P_{св}$ ), яка може бути знайдена, якщо відомі: функція щільності  $\Phi(\tau)$  часу вирішення завдання і допустимий ліміт часу  $t_{л}$  на її рішення:

$$P_{св} = p \{t_{оп} < t_{л}\} = \int_0^{t_{л}} F(t) dt \quad (4)$$

Функція  $F(t)$  для функціонуючих СЛМ може бути знайдена дослідним шляхом, для систем, що проектуються – одним із розрахункових методів [3].

Показником *готовності* оператора є коефіцієнт готовності  $K_{оп}$ , тобто ймовірність включення оператора в роботу в будь - який час можна знайти по формулі:

$$K_{оп} = 1 - \frac{T_0}{T}, \quad (5)$$

де  $T_0$  – час, протягом якого оператор відсутній на робочому місці (не здатний прийняти інформацію, що надійшла);  $T$  – загальний час роботи.

Формула (5) несе обмежений характер. З її допомогою не можна враховувати динаміку рівня готовності людини до дій, викликану втомою, що впливає на зниження рівня готовності. Введення показників *відновлюваності* обумовлено можливістю самоконтролю оператором своїх дій і виправлення допущених помилок. основним показником відновлюваності є ймовірність виправлення помилки.

Самоконтроль діяльності оператора може проводитись як на рівні окремої дії, так і на рівні всього завдання вцілому. Самоконтроль може бути інструментальним і неінструментальним (без використання спеціальних контрольних засобів, тобто методом повтору, контролного огляду) [4].Інструментальний самоконтроль виконується за допомогою спеціальних контрольних засобів. Наприклад, після виконання будь-яких дій загоряється сигналізатор, який свідчить про їх правильне виконання. При цьому ймовірність виправлення помилки  $P_{вип}$  визначається за формулою:

$$P_{вип} = P_k P_{обн} P_v(t) \quad (6)$$

де  $P_k$  – ймовірність видачі сигналу схемою контролю;  $P_{обн}$  – ймовірність виявлення оператором сигналу контролю;  $P_v(t)$  – ймовірність виправлення

помилкових дій при повторному вирішенні завдання протягом заданого часу t.

**Висновки.** Всі показники надійності оператора, які були наведені вище, стали математичною основою для побудови комп’ютерного тренажерного комплексу складного технологічного об’єкту[5]. Завдяки такому рішенню можна запобігти появі багатьох критичних помилок в роботі операторів початківців, і тим самим підвищити надійність роботи СЛМ в цілому.

#### ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бердичев Б. Е. Справочник по надежности / Б. Е. Бердичев. – Москва: Мир, 1995. – 135 с.
2. Фокин Ю. Г. Надежность при эксплуатации технических средств / Ю. Г. Фокин. – Москва: Воениздат, 1970. – 25 с.
3. Ульянченко Е. Ф. Методика определения времени решения задачи оператором / Е.Ф. Ульянченко. // Вопросы психологии. – 1997. – №6. – С. 51–55.
4. Ломов Б. Ф. Человек и техника / Б. Ф. Ломов. – Москва: Сов. радио, 1966. – 60 с.
5. Михайлів Н. Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів / Н.Д. Михайлів. // Вісник ХНУ. – 2016. – №3. – С. 66 – 72.